

Sèche-serviettes **BAGANA** ou **BAGANA C** - électrique -



Bagana



Bagana C

L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier de la gamme **Bagana ou Banaga C** de la marque LVI.

Caractéristiques techniques du **Bagana ou Bagana C**

Sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur aux tubes droits de fabrication française possède des **tubes soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux en D**

- Technologie : Fluide caloporteur,
- Matériaux : acier,
- Version : Droit ou cintré,
- Tubes émetteurs horizontaux ronds \varnothing 22 mm,
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm,
- Puissance : 500 w à 1250 W,
- Hauteur : 1222 à 1807 mm,
- Largeur : 500 & 600 mm,
- Type de régulation :
 - **ESSENTIAL THERMOSTAT**
 - Auto/Confort/Eco/H.G/Standby/Boost
 - Boost manuel ajustable par pas de 10min. max 90 minutes
 - Détection d'ouverture de fenêtre
 - Programme hebdomadaire • Verrouillage du clavier
- Fixations :
 - Modèle droit : 3 fixations indépendantes du sèche-serviettes,
 - Modèle cintré : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes,
- Finition : Blanc RAL 9016 uniquement,
- Niveau de certification : CE, NF Performance 3*, IP 44, Classe II.

Radiateur garanti 2 ans pour le corps de chauffe, la partie électrique et la peinture.



Classe II



IP 44



Thermostat



ESSENTIAL THERMOSTAT - INCLINÉ POUR FACILITER LA LECTURE

- Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrêt/Boost
- Boost manuel (de 20 min à 90mn) ou programmable (2 boost par jour)
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Programme hebdomadaire (jusqu'à 5 programmes)
- Verrouillage du clavier ou verrouillage par code PIN
- Indicateur de consommation d'énergie
- Changement automatique heure été/hiver